

Novelis Bandeloxal J73A®

J73A® Reinigungshinweise

Um den Wert und die Dekorativität einer Eloxalfassade dauerhaft zu erhalten, ist es unerlässlich, Reinigungsarbeiten regelmäßig durchzuführen. Die Reinigung von Eloxalfassaden hat fachmännisch zu erfolgen.

Wir empfehlen die Beauftragung eines RAL-zertifizierten Fachbetriebes. Bei der Reinigung sind nur neutrale und pflegende Reinigungsmittel ohne abrasive Wirkung einzusetzen. Nur zum Entfernen starker und fest haftender Verschmutzungen dürfen neutrale Reinigungsmittel mit abrasiver Wirkung eingesetzt werden, deren Wirkung vorher an unauffälliger Stelle zu prüfen ist.

Dampfstrahlgeräte sind zur Reinigung ungeeignet. Es ist immer eine in sich geschlossene Fläche zu reinigen.

Die Reinigungsmittel sind mit einem fusselreifen Tuch, Schwamm o. ä. dünn aufzutragen und vollständig zu verreiben. Starkes Reiben ist zu unterlassen. Ggf. ist eine kurze Einwirkzeit hilfreich, die aber ein Antrocknen des Reinigungsmittels ausschließen muss. Die Entfernung von fettigen, öligen oder rußigen Substanzen darf mit aromatenfreiem Testbenzin oder Isopropylalkohol (IPA) erfolgen.

Rückstände von Klebern oder Klebebändern u. ä. können ebenfalls auf diese Weise entfernt werden. Nach jedem Reinigungsschritt ist die Oberfläche gründlich mit sauberem Leitungswasser zu spülen.

Zugelassene Reinigungsmittel für Eloxaloberflächen sind in einer Aufstellung des GDA (Gesamtverband der Aluminiumindustrie) bzw. der GRM (Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden) abrufbar.

Im Übrigen gelten die Reinigungsbestimmungen RAL-GZ 632, Reinigung von Metallfassaden, des RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. bzw. des Merkblattes A5, Reinigen von Aluminium im Bauwesen, der Aluminium-Zentrale Düsseldorf (GDA).



Eine Gewährleistung für J73A®-Oberflächen wird von Novelis nur übernommen, wenn Reinigungsprogramme in geeigneten, regelmäßigen Intervallen und entsprechend dieser Empfehlungen von einem Fachbetrieb nachweislich durchgeführt wurden.

Diese Empfehlungen entsprechen den gegenwärtig anerkannten Regeln der Technik. Sie ersetzen keinesfalls die Beauftragung eines Fachbetriebs. Aus der nicht fachgerechten Anwendung dieser Empfehlungen können keine Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Novelis Deutschland GmbH
Werk Nachterstedt, April 2014

