

NOVELIS

Bande anodisée J73A®



Instructions de nettoyage

Pour maintenir de façon durable la valeur d'une façade anodisée, il est impératif d'effectuer des travaux de nettoyage régulièrement en fonction de l'encrassement et de façon professionnelle. Nous recommandons de mandater une société spécialisée certifiée RAL.

Seul des produits de nettoyage et d'entretien sans effets abrasifs sont à utiliser. Des produits nettoyants à pouvoir abrasif ne sont seulement à utiliser que pour l'enlèvement d'encrassement très gras et très adhérent, leur influence doit être testée auparavant sur une partie non visible. Un nettoyage au jet de vapeur est à proscrire. La totalité de la surface visible est à nettoyer en une seule fois.

Les produits nettoyants sont à étaler complètement en couche fine avec un chiffon non pluchant, une éponge ou similaire. Un frottement intensif est à proscrire. Le cas échéant il est utile de laisser agir un moment, mais en évitant le séchage du produit nettoyant, qui est à exclure.

L'enlèvement de substance grasse, huileuse ou de suie doit être effectué avec de la benzine non aromatique ou de l'isopropanol. Restes de colle ou de ruban adhésif sont à enlever de la même façon.

Après chaque étape de nettoyage la surface est à rincer méthodiquement avec de l'eau du robinet.

Une liste des produits de nettoyage acceptés pour une surface anodisée sont disponibles auprès du GDA (Gesamtverband der Aluminium Industrie) ou du GRM (Gütergemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden).

Novelis Deutschland GmbH

Werk Nachterstedt
OT Nachterstedt
Gaterslebener Strasse 1
D-06469 Stadt Seeland
tel +49 3 47 41 77-0
fax +49 3 47 41 77-1259
www.novelis.com

Les recommandations de nettoyage RAL-GZ-632 nettoyage de façades métalliques du RAL Deutsche Institut für Gütersicherung und Kennzeichnung e.V., fiche technique A5 nettoyage de l'aluminium dans le bâtiment de l'aluminium-Zentrale Düsseldorf (GDA) sont aussi valables.



Une responsabilité pour la surface anodisée J73A ne sera pris en compte par Novelis, que si un programme de nettoyage adapté et conforme à ces recommandations à été exécuté par un professionnel à intervalle régulier et est justifiable au travers de protocoles.

Ces instructions correspondent aux règles actuelles de la technique. Elles ne remplacent en aucunes manières de mandater une société spécialisée. Une utilisation non professionnelle de ces instructions libère le fournisseur de toutes responsabilités.

Novelis Deutschland GmbH
Usine de Nachterstedt, Juillet 2011